



## ZASADY PIELEGNACJI I UŻYTKOWANIA FRONTÓW LAKIEROWANYCH

### Zalecenia do montażu i dla klienta końcowego

Fronty lakierowane wykonywane są z płyty MDF dwustronnie białej / laminowanej o gr.18-19mm. Płyta MDF malowana jest podkładem kryjącym / stabilizującym, a następnie 2 lub 3 warstwami lakieru poliuretanowego, poliestrowego z lub bez dodatków fotoutwardzalnych w zależności od koloru. Odcień wybierany jest z palety kolorów RAL / ICA / PANTONE. Odcienie z różnych partii produkcji mogą się nieznacznie różnić od siebie, co nie stanowi podstawy DO ZŁOŻENIA reklamacji.

1. Wyroby należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem
2. Wyroby należy składować pionowo z zastosowaniem przekładek. W przypadku transportu poziomego należy układać strona lewej do lewej lub prawą do prawej z zastosowaniem pianek.
3. Wyroby powinny być właściwie zamontowane przez wykwalifikowane osoby
4. Pierwsze właściwe czyszczenie frontów należy wykonać najwcześniej po tygodniu od odbioru celem końcowego utwardzenia / usieciowania się lakieru nawierzchniowego.
5. Meble z lakierowanymi frontami powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 60% oraz temperaturze pomieszczenia w przedziale od 10 do 30 °C.
6. Podczas gotowania w kuchni czy w łazience powinna być włączana wentylacja / wyciąg.
7. Niedopuszczalne jest pozostawianie na powierzchni mebli rozlanej i skroplonej wody, alkoholu, kwasów, zasad i innych środków chemicznych. Wszelkie zabrudzenia należy usuwać na bieżąco. W szczególności takie jak: kawa, herbata, czerwone wino, curry, musztarda, ketchup.
8. Należy regularnie czyścić zewnątrz i wewnątrz powierzchnie frontów miękką tkaniną ( np. ściereczki bawełniane, z mikrofibry ) z użyciem odpowiednich środków do czyszczenia i konserwacji mebli lakierowanych. Dopuszczalne jest stosowanie płynów do mycia szyb, nie rysujące mleczka. Zawsze po zastosowaniu środka chemicznego należy przeczyszczyć powierzchnię wilgotną ( nie mokrą) ściereczką nasączoną wodą.
9. Do czyszczenia frontów nie należy używać agresywnych detergentów, mleczek i past z dodatkiem materiału ściernego ( np. CIF), rozpuszczalników, pochodnych amoniaku, twardych gąbek
10. Niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi , substancjami barwiącymi.

Zasady i postępowanie reklamacyjne dostępne na stronie [www.amarion.eu](http://www.amarion.eu)

Życzymy długoletniego zadowolenia z użytkowania frontów AMARION